

# TUBES POLYETHYLENE BASSE DENSITÉ (PEBD)



## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD PEBD

En millimètres (en stock)

PEBD	BASE REF. ARTICLE	Ø		Tol. Dext. mm	P.S. bar à 23°C	P.E. bar à 23°C	R.C. mm	POIDS kg/m	COULEURS		
		Int. mm	Ext. mm						10	11	12
SUR TOURET	60PEB0406	4	6	+/-0,15	13	42	31	0,0145	•	•	•
	60PEB0608	6	8	+/-0,20	10	32	42	0,0203	•	•	•
	60PEB0810	8	10	+/-0,20	6	19	68	0,0261	•	•	•
COUPONNE DE 25 M	60PEB0204	2	4	+/-0,15	21	72	19	0,0087	•	•	•
	60PEB0406	4	6	+/-0,15	13	42	31	0,0145	•	•	•
	60PEB0608	6	8	+/-0,20	10	32	42	0,0203	•	•	•
	60PEB0810	8	10	+/-0,20	6	19	68	0,0261	•	•	•
	60PEB1012	10	12	+/-0,25	5	16	100	0,0319	•	•	•
COUPONNE DE 100 M	60PEB0204	2	4	+/-0,15	21	72	19	0,0087	•	•	•
	60PEB0406	4	6	+/-0,15	13	42	31	0,0145	•	•	•
	60PEB0608	6	8	+/-0,20	10	32	42	0,0203	•	•	•
	60PEB0810	8	10	+/-0,20	6	19	68	0,0261	•	•	•
	60PEB1012	10	12	+/-0,25	5	16	100	0,0319	•	•	•

10 noir  
11 translucide  
12 bleu clair

Tolérance Lg :  
+/- 2%

### OPTIONS :

- Autres diamètres et couleurs
- Autres longueurs multiples de 25m
- Marquage personnalisé selon mini de production
- Version PEBD alimentaire
- Version PEHD

TOL.: TOLERANCES  
RE.: PRESSION D'ECLATEMENT

P.S.: PRESSION DE SERVICE  
R.C.: RAYON DE COURBURE

### CARACTÉRISTIQUES :

Montage dans les petits espaces grâce à sa grande flexibilité et son faible rayon de courbure.

### RACCORDEMENTS :

Raccords instantanés  
raccords à coiffe

### GAMME DE TEMPERATURES :

-15°C à +60°C

### PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :

+20°C	100%
+30°C	83%
+50°C	64%
+60°C	57%

TOURETS : capacité max	ECO CARTON	BOIS 600
4X6 mm	700 m	1 000 m
6X8 mm	300 m	700 m
8X10 mm		500 m