

# TUBES PVC TRESSÉS POLYCHLORURE DE VINYLE

QUALITÉ ALIMENTAIRE

(EU) 10/2011 a-b-c-d1 52% PHTHALATE FREE

## SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD PVC TRESSÉ

En millimètres (en stock)

| BASE REF. ARTICLE | Ø          |            | Epaisseur<br>mm | P.S.<br>bar à<br>23°C | P.E.<br>bar à<br>23°C | R.C.<br>mm | POIDS<br>kg/m | COULEUR |
|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|---------|
|                   | Int.<br>mm | Ext.<br>mm |                 |                       |                       |            |               |         |
| 75PVCT061222025P  | 6,1        | 12         | 2,95            | 20                    | 60                    | 25         | 0,103         | •       |
| 75PVCT081422025P  | 8,1        | 14         | 2,95            | 20                    | 60                    | 35         | 0,126         | •       |
| 75PVCT101622025P  | 10,1       | 16         | 2,95            | 20                    | 60                    | 35         | 0,149         | •       |
| 75PVCT121822025P  | 12         | 18         | 3               | 12                    | 36                    | 45         | 0,172         | •       |
| 75PVCT162222025P  | 16,2       | 22         | 2,9             | 10                    | 30                    | 80         | 0,218         | •       |
| 75PVCT192622025P  | 19,2       | 26         | 3,4             | 10                    | 30                    | 90         | 0,296         | •       |
| 75PVCT253322025P  | 25,2       | 33         | 3,9             | 8                     | 24                    | 180        | 0,428         | •       |

COURONNE DE 25 M

23 translucide

Tolérance Lg :  
+/- 5%

**OPTIONS :**  
Autres diamètres selon  
mini de production  
Marquage personnalisé  
selon mini de production

Ø et Ep. selon UNI EN ISO 4671  
P.S. et P.E. selon UNI EN ISO 1402, tol +/- 10%

### MATERIAL COMPLIANCES

- REACH (EC-RÉGULATION No.1907/2006)
- RoHS (2002/95/CE & 2011/65/CE & 2015/863)
- REGULATION (EU) No. 10/2011
- Phthalate free (<0,1%)
- FDA CFR 21

### CARACTÉRISTIQUES :

Tuyau souple en PVC, trois couches, renforcé par une tresse polyester.

Indiqué pour liquides alimentaires



**GAMME DE TEMPERATURES :**  
-20°C à +60°C



**PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE :**

|       |      |
|-------|------|
| -20°C | 100% |
| +23°C | 100% |
| +30°C | 90%  |
| +40°C | 84%  |
| +50°C | 72%  |
| +60°C | 60%  |